Aditivo para calderas de gasóleo

DESCRIPCIÓN

Las nuevas normativas Europeas han exigido a las petroleras una drástica reducción de los niveles de azufre, como consecuencia se reduce la protección mecánica en el gasóleo que consumimos normalmente, se ven alteradas las propiedades lubricantes y se elimina la capacidad propia del azufre de actuar como un antibacteriano. AK-ADIGAS

LBM es un aditivo mejorador de la lubricidad para su uso en gasóleos de bajo azufre con características propias de combustibles de baja lubricidad.

Todo el sistema de distribución de combustible y sus componentes dispondrán de una excelente protección frente al desgaste y a la corrosión usando cualquier tipo de

destilado. La formulación de AK-ADIGAS LBM se encuentra libre de metales, por lo tanto no aumentará el contenido en cenizas ni la emisión de partículas.

Beneficios:

- Mejora la lubricidad del combustible.
- Evita el gripamiento de las bombas.
- Proporciona una excelente fuente de protección frente a la corrosión.
- Reduce el desgaste de las bombas y de los dispositivos de inyección de las calderas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Calderas de combustión.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

La dosis recomendada es de 1 L de AK-ADIGAS LBM por cada 1000L de combustible de calefacción.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Apariencia: Líquido color ámbar

Olor: Característico

Densidad: 0,920 - 0,950 g/ml Punto de inflamación: 90°C

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Formato 1-5-10-25

Rev-0 - 00002020-01-20



KLINER







Rev-0 - 00002020-01-20







