

AK-DESMULGEN 100

Desemulsionante

DESCRIPCIÓN

AK-DESMULGEN 100 es un producto líquido, libre de sales metálicas, utilizado para romper emulsiones del tipo disolvente/parafina/agua.

Los tensioactivos y demás componentes del producto alteran las cargas micelares y desemulsiona sistemas donde la fase acuosa es minoritaria.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Rotura de emulsiones tipo agua en hidrocarburos.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar AK-DESMULGEN 100 entre 0,2 y el 0,4% en la zona de mayor turbulencia tratando de darle el mayor tiempo de contacto desde el punto de aplicación hasta el decantador para obtener una buena dispersión y los mejores resultados.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Ligeramente amarillento

Olor: Característico

pH: 6-8 al 2%

Densidad: 0,990-1,010 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Garrafas de 5, 10 y 25 litros

Rev-1 - 00002026-01-26



KLINER
PROFESIONAL



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA