

FICHA TÉCNICA

CK-ACEMOL C

Desencofrante de hormigón uso puro

CONSTRUCCIÓN



Rociado
prelavado

DESCRIPCIÓN

CK-ACEMOL C es un fluido para el desmoldeo de viguetas de hormigón en molde metálico. Fluido especial, de color claro, de fácil aplicación con esponja, pistola, etc., de gran poder cubriente, por lo que su empleo resulta económico.

Deposita una película untuosa sobre los moldes metálicos, formando una verdadera capa barrera ante la masa de hormigón, que impide su adherencia. La separación de los moldes se realiza muy fácilmente.

Conserva los moldes en buen estado, sin oxidaciones ni adherencias de cemento. Se evitan los gastos de acondicionamiento y limpieza. Se obtienen viguetas con la superficie muy lisa y sin manchas.

CK-ACEMOL C no genera ningún ataque superficial al hormigón. CK-ACEMOL C permite la aplicación posterior de pinturas o revestimientos sin ningún riesgo de contaminación en la superficie del hormigón.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CK-ACEMOL C es de tipo económico y se emplea en el desmoldeo de ladrillos, viguetas, etc., en condiciones muy favorables.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda su uso puro.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Amarillo
Olor: Característico
pH

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros
Contenedor: 1000 litros

Rev-4 - 00002023-02-02



KLINER
PROFESIONAL



14,000®
ISO

BIOKEN
soluciones ecológicas

