Tratamiento antideslizante permanente para suelos

DESCRIPCIÓN

CK-ANTIDERRAP LIQUIDO es un producto en base acuosa que reacciona con la sílice del pavimento generando microscópicas concavidades que producen el efecto de minúsculas ventosas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CK-ANTIDERRAP LIQUIDO se utiliza en superficies de gres, cerámica normal y vitrificada, hormigón, etc., para evitar que las superficies estén resbaladizas al mojarse.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Las superficies deben estar limpias y secas. Aplicar el producto puro sobre la superficie dejando actuar entre 4 y 10 minutos, posteriormente aclarar con abundante agua.

Recomendamos hacer una prueba para ver el efecto del producto antes de su aplicación. Para ello coger una muestra del suelo, aplicar CK-ANTIDERRAP LIQUIDO y esperar 5 minutos. Aclarar y, sobre la superficie mojada, comprobar si resbala y dejar secar para ver el aspecto estético. Si todavía resbala, volver a aplicar y esperar otros 2 minutos, así hasta que veamos que no resbala sin estropear su aspecto. RENDIMIENTO: aprox. 10 m2/L.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Incoloro Olor: Característico

pH: 1-2

Densidad: 1,020 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros Contenedor: 1000 litros

Rev-5 - 00002023-06-13







