

FICHA TÉCNICA

CK-ANTIGRAPH PU

Recubrimiento permanente antigrafiti mate

CONSTRUCCIÓN



Rodillo-
brocha



Pistola

DESCRIPCIÓN

CK-ANTIGRAPH PU es un producto líquido, sin disolventes, formulado sobre la base de poliuretano monocomponente base agua.

CK-ANTIGRAPH PU proporciona una película hidrófoba permeable al vapor, dejando respirar a las superficies.

El rendimiento depende de la naturaleza del soporte. En soportes de revoco habituales, con 1L podremos recubrir 8 m².

CK-ANTIGRAPH PU es mate, no cambia el aspecto de las superficies, no amarillea ni se pela.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Puede aplicarse sobre hormigón, mortero, ladrillo, piedra, etc., con el fin de proteger las fachadas de pintadas en spray, rotuladores, etc.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

CK-ANTIGRAPH PU se puede aplicar mediante brocha, rodillo o pistola sobre la fachada.

En el caso de superficies absorbentes (cemento, piedra arenisca, hormigón, etc.) se aconseja la aplicación de dos manos de CK-ANTIGRAPH PU.

Antes de aplicar confirmar que los requerimientos de temperatura y humedad son los adecuados. El soporte deberá estar limpio, sin grasas, sin polvo y seco.

No aplicar sobre soportes húmedos. No aplicar bajo condiciones de ambiente húmedo y/o temperaturas por debajo de 10°C.

Cuando se produce una pintada, ésta se elimina mediante agua caliente y nuestro producto AK-25 o CK-PROCAP ECO PLUS.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Transparente

Olor: Característico

pH

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Rev-3 - 00002022-09-27



KLINER
PROFESIONAL



BIOKEN
soluciones ecológicas



Garrafas de 5, 10 y 25 litros

Rev-3 - 00002022-09-27



KLINER
PROFESIONAL



BIOKEN
soluciones ecológicas



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com