



FICHA TÉCNICA

CK-FIBRA REJILLA

TELA DE ARMAR

DESCRIPCIÓN

Armadura de refuerzo tejida reticulamente y resistente, presentada en rollos continuos de 1 metro de ancho. Debido a su especial constitución, se facilita la inclusión en el seno de CK-ELASTOGUM. Con ello se consigue mayor tenacidad en la impermeabilización, sobre todo en zonas con grietas o juntas de dilatación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

La tela de armar se recomienda en el esfuerzo de la impermeabilización en zonas con fisuras, grietas y juntas de dilatación en terrazas, azoteas y cubiertas que vayan a impermeabilizarse con CK-ELASTOGUM. Es indicada para colocar en elementos singulares en terrazas y azoteas, como son los desagües y en las uniones de solera con pared. También se utiliza para refuerzo de la impermeabilización de canalones y armados continuos de terrazas y cubiertas a impermeabilizar.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

La tela de armar debe colocarse inmediatamente después de aplicada la primera mano del impermeabilizante. Después se presionará con el rodillo para que la tela se fije. Una vez que se ha secado la primera mano se continuará a aplicación del resto de capas. Las solapas de la tela entre sí, deben realizarse a favor de la caída de aguas y solapándose entre sí unos 15 cm entre el borde del desagüe y los extremos de la tela. Se aplicará una primera mano de CK-ELASTOGUM. Todavía húmedo el impermeabilizante se harán dos cortes diametrales en la tela sobre el desagüe y se introducirán los extremos en el mismo. Con el rodillo se presionará la tela hacia el interior para permitir que la tela se fije en las paredes interiores del desagüe. Después se continuará aplicando el impermeabilizante normalmente.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Blanco

Peso medio: 80 g/m²


Espesor: 0,2 mm

Resistencia a la rotura:

- Longitudinal: 1100 N/5 cm
- Transversal: 900 N/5 cm

Elongación:

Rev-4 - 00002025-06-30



KLINER
PROFESIONAL



14,000[®]
ISO

BIOKEN
soluciones ecológicas



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA

- Longitudinal: 3 %
- Transversal: 3 %

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Rollo

Rev-4 - 00002025-06-30



KLINER
PROFESIONAL



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA