

FICHA TÉCNICA

CK-IMPER 70

Hidrofugante y oleofugante en base disolvente. Antimoho.

CONSTRUCCIÓN



Rodillo-
brocha



Pistola

DESCRIPCIÓN

CK-IMPER 70 es un producto impermeabilizante y oleofugante base disolvente compuesto por tensioactivos fluorados.

CK-IMPER 70 está especialmente estudiado para su aplicación sobre superficies porosas, piedra natural, artificial, hormigón, etc.

CK-IMPER 70 forma un film microporoso transpirable al vapor de agua, condición indispensable para dejar respirar a la humedad retenida en el interior de las estructuras acabadas.

PROPIEDADES:

CK-IMPER 70 es una solución transparente con un gran poder de penetración, que no forma película. Seca sin tacto y sin cambiar el aspecto externo de las partes tratadas con el mismo.

Resiste bien los álcalis y los rayos ultravioleta.

Las partes impregnadas con CK-IMPER 70 rechazan la humedad sin impedir la natural exudación de los materiales. Con ello se evitan los daños producidos por la humedad como: eflorescencias, musgos y algas, fisuras al helarse el agua retenida, etc. Protege de la erosión a las paredes y de resistencia a la agresión de los agentes atmosféricos en los materiales tratados.

CK-IMPER 70 es inalterable al ataque de moho y hongos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CK-IMPER 70 está especialmente estudiado para su aplicación sobre superficies verticales porosas, piedra natural, artificial, hormigón, etc.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Las superficies deberán estar limpias de polvo, suciedad, etc. y secas.

En los casos de viejas pinturas en mal estado deberá procederse a la eliminación de éstas antes de proceder a la aplicación de CK-IMPER 70.

La impregnación con CK-IMPER 70 debe realizarse con rodillo, siempre de arriba abajo, siendo necesario que el soporte se sature del producto. El CK-IMPER 70 en exceso debe distribuirse homogéneamente. Es muy importante saturar el soporte. Pequeñas piezas prefabricadas, por ejemplo, marcos de ventanas, etc. pueden ser impregnadas sumergiéndolas en CK-IMPER 70.

CK-IMPER 70 no debe aplicarse bajo acción fuerte de los rayos solares.

Rev-6 - 00002024-12-02



KLINER
PROFESIONAL



14.000®
ISO

BIOKEN
soluciones ecológicas



Antes de aplicar confirmar que los requerimientos de temperatura y humedad son los adecuados. El soporte deberá estar limpio, sin grasas, sin polvo y seco. No aplicar sobre soportes húmedos. No aplicar bajo condiciones de ambiente húmedo y/o temperaturas por debajo de 10°C.

¡ATENCIÓN! Fisuras anchas, ya sean en revoques o en las juntas de morteros en fachadas de fábrica (muros de ladrillo), no pueden ser selladas con CK-IMPER 70. Recomendamos aplicar dos manos, la segunda debe aplicarse antes de que la primera haya secado totalmente.

RECOMENDACIONES

Aplicación: Rodillo. Si se aplica con pistola debe ser airless, sin presión de aire, y utilizar mascarilla para compuestos orgánicos. Almacenamiento: Hasta un año, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo.

Utilización: Siempre en ambientes bien aireados.

Rendimiento: De 200 a 500g/m² dependiendo de la porosidad de la superficie.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Opaca

Olor: Característico

pH

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros

Contenedor: 1000 litros

Rev-6 - 00002024-12-02



KLINER
PROFESIONAL



BIOKEN
soluciones ecológicas



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com