

FICHA TÉCNICA

CK-IMPER 90

Hidrofugante y oleofugante especial para superficies poco porosas

CONSTRUCCIÓN



Rodillo-
brocha



Pistola

DESCRIPCIÓN

CK-IMPER 90 es un producto impermeabilizante y oleofugante base disolvente compuesto por tensioactivos fluorados.

CK-IMPER 90 forma un film microporoso transpirable al vapor de agua, condición indispensable para dejar respirar a la humedad retenida en el interior de las estructuras acabadas.

PROPIEDADES:

- CK-IMPER 90 es una solución transparente con un gran poder de penetración, que no forma película. Seca sin tacto y sin cambiar el aspecto externo de las partes tratadas con el mismo. Resiste bien los álcalis y los rayos ultravioleta.
- Las partes impregnadas con CK-IMPER 90 rechazan la humedad sin impedir la natural exudación de los materiales. Con ello se evitan los daños producidos por la humedad como: eflorescencias, musgos y algas, fisuras al helarse el agua retenida, etc.
- Protege las superficies de los grafitis, pintadas, etc., porque no deja penetrar a los aceites, disolventes, etc.
- CK-IMPER 90 está especialmente diseñado para proteger de la humedad y de los aceites las encimeras de las cocinas, mármoles de cuartos de baño, etc. - Protege de la erosión a las paredes y de resistencia a la agresión de los agentes atmosféricos en los materiales tratados.
- Es inalterable al ataque de moho y hongos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CK-IMPER 90 está especialmente estudiado para su aplicación sobre superficies verticales poco porosas, mármol, granito, etc.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de las superficies:

Las superficies deberán estar limpias de polvo, suciedad, etc. y secas. No aplicar sobre soportes húmedos. No aplicar bajo condiciones de ambiente húmedo y/o temperaturas por debajo de 10°C.

En los casos de viejas pinturas en mal estado deberá procederse a la eliminación de estas antes de proceder a la aplicación de CK-IMPER 90.

La impregnación con CK-IMPER 90 debe realizarse con rodillo, siempre de arriba abajo, siendo

Rev-6 - 00002023-09-27



KLINER
PROFESIONAL

14.000[®]
ISO

BIOKEN[®]
soluciones ecológicas



necesario que el soporte se sature del producto. El CK-IMPER 90 en exceso debe distribuirse homogéneamente. Es muy importante saturar el soporte.

Pequeñas piezas prefabricadas, por ejemplo, marcos de ventanas, etc. Pueden ser impregnadas sumergiéndolas en CK-IMPER 90.

Recomendamos aplicar dos manos, la segunda debe aplicarse antes de que la primera haya secado totalmente.

RECOMENDACIONES

Aplicación: Rodillo.

Almacenamiento: Hasta un año, en lugares protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. Utilización: Siempre en ambientes bien aireados.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Amarillo

Olor: Característico

pH

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros

Contenedor: 1000 litros

Rev-6 - 00002023-09-27



KLINER
PROFESIONAL



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com