

## FICHA TÉCNICA

# DECAP 5000

## Eliminador de resinas reticuladas

### DESCRIPCIÓN

DECAP 5000 es un decapante particularmente reactivo, para eliminación de recubrimientos fuertemente reticulados tales como: planos de juntas, grafitis.

DECAP 5000 es tixotrópico, no gotea, posee por lo tanto un poder reforzado sobre las superficies verticales. Presentado en aerosol, permite una aplicación precisa en los lugares deseados. Permite igualmente acceder a los lugares de difícil acceso.

DECAP 5000 no contiene fenol ni ácido fórmico.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

-Construcción automóvil: eliminación de juntas polisulfúricas, siliconas sobre cárters. -Construcción de edificios: eliminación de juntas polisulfuros sobre doble acristalamiento. -Industrias químicas: eliminación de marcas temporales. -Colectividades, lugares públicos: eliminación de grafitis. -Industria del plástico: limpieza de las huellas de moldes y eliminación de las diferentes materias y huellas de oxidación. DECAP 5000 permite una aplicación precisa en los lugares de difícil acceso: aberturas de moldes, guías de eyectores.

### MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Agitar fuertemente el aerosol de arriba abajo algunos instantes.

Pulverizar a 15 cm de las superficies a decapar.

Esperar el desprendimiento del producto a decapar de las superficies revestidas.

Eliminar con ayuda de una espátula. Repetir la operación si fuese necesario.

No utilizar sobre materias plásticas sensibles a los disolventes orgánicos sin hacer un ensayo previo de compatibilidad.

### PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Amarillo

Olor: Característico

pH

### MODALIDAD DE SUMINISTRO

Rev-2 - 00002022-06-14



**KLINER**  
PROFESIONAL



Rev-2 - 00002022-06-14



**KLINER**  
PROFESIONAL

