

DISBAL DESGRAS SUPER

Desengrasante emulsionante para la limpieza de motores



Motor



Uso en todo
tipo de
vehículos

DESCRIPCIÓN

DISBAL DESGRAS SUPER es una combinación de disolventes paraafínicos y disolventes vegetales naturales, tensioactivos, emulsionantes e inhibidores de corrosión, que le confieren grandes cualidades disolventes y de limpieza, a la vez que crea una atmósfera de trabajo de olor agradable.

DISBAL DESGRAS SUPER es un producto líquido de color rojo, con excelentes propiedades desengrasantes y, por lo tanto, idóneo para la eliminación de aceites, grasas, ceras de protección, asfaltos, etc., en todo tipo de superficies. El elevado poder disolvente permite su utilización mezclado con agua ya que, por sus características humectantes y emulsionantes, penetra dentro de la suciedad, disolviéndola y formando cuerpo con la emulsión, que quedará totalmente eliminada, sin dejar pegotes o residuos en suelos, cañerías, etc. Esta característica proporciona además una larga duración al baño de desengrase, ya que gran parte de la suciedad es eliminada en la fase de enjuague y no directamente en el baño.

DISBAL DESGRAS SUPER no ataca a los componentes normales de los motores, tales como manguitos de goma, juntas, retenes, etc.

DISBAL DESGRAS SUPER elimina las grasas hidrogenadas en las cisternas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Desengrase y limpieza en frío de motores, maquinaria y piezas, así como de todo tipo de superficies metálicas y suelos de hormigón en talleres.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Debido a su alta concentración, utilizar emulsionado al 33% en agua. DISBAL DESGRAS SUPER podrá aplicarse para limpieza en baños por inmersión o por rociado manual o mediante rociadora neumática. En cualquier caso, será necesario dejar actuar unos minutos y efectuar un enjuague con agua.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Rojo

Olor: Limón

Rev-1 - 00002026-07-24



KLINER
PROFESIONAL



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA

Densidad: 0,830-0,840 g/ml
Punto de inflamación: 62 °C

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros
Contenedor: 1000 litros

Rev-1 - 00002026-07-24



KLINER
PROFESIONAL



BIOKEN
soluciones ecológicas



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA