

FK-ANDECID 100

Producto ácido para limpieza y desincrustación de las máquinas de ordeño

DESCRIPCIÓN

FK-ANDECID 100 es un producto líquido de carácter ácido, soluble incluso en agua fría en todas las proporciones.

FK-ANDECID100 es un producto biodegradable.

Las soluciones de FK-ANDECID 100 se caracterizan por su bajo efecto espumante, haciendo su utilización muy indicada en procesos de limpieza automática o por circulación. Los tensioactivos incorporados en su formulación facilitan la penetración del FKANDECID 100, eliminando los residuos orgánicos y acelerando el proceso de desincrustación.

FK-ANDECID 100 ha sido especialmente desarrollado para el tratamiento en fase ácida de equipos e instalaciones en las industrias de alimentación.

FK-ANDECID 100 tiene inhibidores de corrosión que evitan, en las condiciones normales de utilización, el ataque a las superficies metálicas (exceptuando los metales ligeros).

CAMPOS DE APLICACIÓN

Industrias lácteas: •Limpieza en fase ácida de equipos de pasteurización, concentradores, evaporadores, etc. •Eliminación de piedra de leche en depósitos, circuitos, torres de secado, etc. •Desincrustación de circuitos, filtros, moldes de queso, cántaras, cisternas, trapos filtrantes, etc. •Limpieza de cubas de cuajar. Industrias cerveceras: •Limpieza de tanques de guarda y fermentación, principalmente para eliminar la piedra de la cerveza. Industrias cárnicas: •Limpieza diaria de moldes de jamón. •Limpieza y desoxidación de carros y ganchos de acero al carbono. •Limpieza de autoclaves y calderas de cocción. •Limpieza de baldosines.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Limpieza por circulación automática: Recircular soluciones de 1 a 2% de FK-ANDECID 100 en agua de 45 a 70°C (siempre que sea factible) durante 15-20 minutos.

Limpieza por rociado: Limpieza de baldosines: del 1 al 5% mediante rociado y frotado posterior si fuera necesario.

Limpieza de carros: del 1 al 5%.

Limpieza en baño: sumergir los útiles a limpiar en una solución de FK-ANDECID 100 en agua del 1 al 5% a una temperatura de 45 a 70°C.

Después de la utilización del FK-ANDECID 100 deberá realizarse un aclarado hasta pH neutro.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Rev-2 - 00002023-07-05



KLINER
PROFESIONAL



14.000®
ISO

BIOKEN®
soluciones ecológicas



MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros

Contenedor: 1000 litros

Rev-2 - 00002023-07-05



KLINER
PROFESIONAL



BIOKEN
soluciones ecológicas



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com