

GK-DESATASCADOR

Desatascador de tuberías. Producto ácido.

DESCRIPCIÓN

USO INDUSTRIAL Disuelve la grasa, papeles, telas, fangos, etc. Contiene ácido sulfúrico concentrado.
PRECAUCIÓN: NO AÑADIR AGUA AL PRODUCTO, AÑADIR SIEMPRE EL PRODUCTO SOBRE EL AGUA.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Desatascador de tuberías en la industria.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Ante la gran variedad de medidas de tuberías, desagües, etc., los tratamientos que se indican a continuación son sólo orientativos.

- Pozos negros: Echar 4 o 5L por cada 1.000L de capacidad, procurando llegar al fondo de los mismos.
- Trampas de grasa: Echar 2L o más inicialmente, en función del tamaño y para tratamientos periódicos un 50%.
- Fosas sépticas: Echar 4 o 5L por cada 2.000L de capacidad. Verter sobre el desagüe.
- Desagües de suelo: Echar 1L y dejar actuar al menos 15 minutos, luego dejar correr al agua durante 5 minutos.
- Desagües de 15 a 20cm: Echar 2L y dejar actuar al menos 20 minutos, luego dejar correr el agua durante 10 minutos.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Botella 1L

Rev-4 - 00002023-09-08



KLINER
PROFESIONAL



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA