

MK-BIOSANE ECO 40

Desengrasante en frío de todo tipo de aceites y grasas

DESCRIPCIÓN

MK-BIOSANE ECO 40 es un desengrasante sin olor, con alta velocidad de evaporación y con un punto de autoinflamación elevada. Posee una tensión superficial muy baja, esta característica le confiere muchas posibilidades de desengrase sobre piezas de geometría difícil, garantiza una reducción de las cantidades utilizadas y una mayor eficacia. Tiene una velocidad de evaporación suficiente para permitir controles metrológicos en continuo dentro de las operaciones de cojetaje. Es compatible con la mayoría de los termoplásticos y termoduros. No ataca a las juntas. Posee una densidad menor que la del agua, permitiendo la decantación de la suciedad y evitando así los problemas de surgimiento de ésta. Tiene un gran poder de separación. MK-BIOSANE ECO 40 no contiene cloro, flúor ni componentes aromáticos. MK-BIOSANE ECO 40 no ataca las gomas. No contiene Tricloro 111 Etano ni CFC. Está clasificado como no peligroso para el agua y el aire. No contiene potencial de destrucción de ozono.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Posee un gran poder de desengrase y es particularmente eficaz sobre los aceites de cortes, taladrinas, aceites y grasas. Puede ser utilizado para el desengrase de motores eléctricos, no posee ninguna acción sobre los barnices aislantes. Puede ser igualmente utilizado sobre el material eléctrico. Posee una tensión de rotura superior a los 60.000 voltios.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se utiliza en estado puro, en frío, por cualquier procedimiento manual: Trapo, tampón, brocha, en fuente de desengrase, por inmersión. Es igualmente utilizable en todo proceso industrial. Su gran poder de decantación permite las operaciones de desengrase in situ. Dentro de este tipo de instalación, es conveniente poner fuera de servicio las resistencias calentadoras antes de la puesta en marcha de la máquina.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido
Olor: Carece
Color: Incoloro
Punto de Inflamación: 36°C
Temperatura de autoinflamabilidad: >200°C
Punto de fusión: -60°C
Punto de ebullición: 130°C

Rev-6 - 00002025-05-19



KLINER
PROFESIONAL



14.000[®]
ISO

BIOKEN[®]
soluciones ecológicas



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA

Densidad a 15°C: 0,765-0,775 g/ml
Viscosidad a 25°C: 0,85 mm²/s
Tasa de evaporación (DEE=1): 55
Índice KB: 34
Punto de anilina: 66°C
Corrosión cobre 100 h a 40°C: 1a
Tensión: 60000 V
Tensión superficial a 25°C: 23,9 mN/m

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros
Contenedor: 1000 litros

Rev-6 - 00002025-05-19



KLINER
PROFESIONAL



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA