

# MK-DESMOL EXCEL

Antiadherente acuoso para mezclas asfálticas

## DESCRIPCIÓN

MK-DESMOL EXCEL es un desmoldeante en base acuosa que aporta máximo rendimiento antiadherente en aplicaciones con mezclas asfálticas.

Propiedades:

- Excelente estabilidad de la emulsión.
- Económico: se utiliza diluido en agua.
- No genera malos olores.
- No presenta riesgo alguno para los trabajadores ni para el medioambiente.
- Producto neutro: no ataca a los materiales.
- No es inflamable.
- No contiene COV's, ni productos derivados del petróleo (disolventes, aceites, etc.), ni alcális (sosa, potasa, etc.).

## CAMPOS DE APLICACIÓN

MK-DESMOL EXCEL está indicado como antiadherente en sistemas de extendido y transporte de mezclas asfálticas. Permite reemplazar de forma efectiva el uso del gasóleo y/o biodiésel. Se recomienda para su aplicación nuestro sistema de dosificación y rociado automático HIDROKLINER.

## MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Diluir el producto con agua en una proporción del 10 al 20%.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Blanco

Olor: Característico

pH: 6-8

Densidad: 1,000-1,020 g/ml

## MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros

Contenedor: 1000 litros

Rev-7 - 00002025-06-16



**KLINER**  
PROFESIONAL



**BIOKEN**  
soluciones ecológicas



Tel. 945 29 20 10 • [info@klinerprofesional.com](mailto:info@klinerprofesional.com)