

MK-HIDROX

Aceite hidráulico. Antidesgaste

DESCRIPCIÓN

Fluido hidráulico, del tipo anti desgaste, basado en un aceite mineral parafínico, de excelente estabilidad térmica y muy elevadas propiedades de resistencia a la oxidación, corrosión y herrumbre, colapsado de espuma, separación de aire, poder de desemulsión e inercia con los materiales sellantes (juntas, latiguillos, etc.).

Posee además unas extraordinarias cualidades anti desgaste, las cuales son indispensables en los circuitos oleodinámicos que trabajan con grandes presiones y en condiciones severas, con el fin de minimizar los desgastes mecánicos.

Proporciona excelentes resultados en bombas de paletas y rotativas, pasando fácilmente los ensayos de desgaste en la bomba Vickers.

Los aceites MK-HIDROX satisfacen holgadamente las normas DIN 51524 Parte 2 HLP, AFNOR, NFE 48603-H e ISO 6743/4 L-HM.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aceite para circuitos hidráulicos.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se utiliza puro en maquinaria cuyas instrucciones indiquen que se use un aceite hidráulico.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros

Contenedor: 1000 litros

Rev-5 - 00002022-11-21



KLINER
PROFESIONAL



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA