

MULTIX GRASA

Grasa de LITIO multifuncional.

DESCRIPCIÓN

MULTIX es una grasa desarrollada a partir de un espesante de litio-calcio, extremadamente versátil en su uso. Se trata de una grasa notablemente resistente al lavado y conserva una estabilidad mecánica satisfactoria en estas condiciones.
MULTIX se caracteriza por: Un punto de gota alto, excelente rendimiento de lubricación, asegurando una buena protección de los mecanismos, buena estabilidad a la oxidación para uso continuo hasta 130°C.

CAMPOS DE APLICACIÓN

MULTIX está diseñado para la lubricación de cojinetes lisos y rodamientos de rodillos que funcionan en condiciones normales de carga y temperatura. MULTIX se puede utilizar en la industria, obras públicas, transporte, maquinaria agrícola y en la industria del automóvil para lubricar rodamientos, cojinetes, rótulas, juntas articuladas, juntas universales, etc.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar siempre pura.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Azul a verde
Espesante: Litio - Calcio
Grado NLGI: 2
Punto de goteo (ºC): >180
Naturaleza del aceite base: Mineral
Viscosidad del aceite base a 40ºC (mm²/s): ISO 150
Máquina de 4 bolas - desgaste 1h/40Kg (mm): 0,60
Rango de temperatura de funcionamiento (ºC): -20 a 130

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Cartucho 400 g

Rev-2 - 00002026-10-14

KLINER PROFESIONAL
Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com
Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA