

OLEOPLAST

Desmoldeante de caucho sin siliconas

DESCRIPCIÓN

Producto polivalente destinado a las operaciones difíciles de desmoldeo sustituto de la silicona. Se puede pintar después de uso, serigrafiar o decorar. Producto sin color ni olor, particularmente antiadhesivo. Puede también utilizarse como agente de lubricación en ambiente limpio, y en operaciones de compresión, hidrofugación, abrillantamiento de superficies, así como antiadherente de partículas de soldadura.

Se puede utilizar con todo tipo de metales, plásticos, elastómeros, etc.

También puede utilizarse como agente de reactivación de superficies para anular la acción de siliconas antes de pintar. Está garantizado sin CFC, T111, diclorometano, percloroetileno, tricloroetileno. No contiene benceno ni aromáticos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Desmoldeo de caucho y plásticos que vayan a ser pintados, serigrafiados o recubiertos.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se usa siempre puro.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros

Contenedor: 1000 litros

Rev-3 - 00002022-03-16



KLINER
PROFESIONAL



BIOKEN
soluciones ecológicas



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com