

PLASTIKOL T 2

Fluido para mecanizado de extrema presión

DESCRIPCIÓN

PLASTIKOL T 2 es una mezcla compleja de aditivos de muy alta filmo-resistencia que posee un poder anti-soldadura particularmente elevado.

Producto no adhesivo, permite una excelente evacuación de las virutas, producto no secante, no pega.

PLASTIKOL T 2 prolonga la vida de las herramientas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

PLASTIKOL T 2 está recomendado: Para el corte y la embutición de chapas de acero fuertemente aleadas, de grandes espesores. Para el mecanizado a fuerte rendimiento de aceros extra duros, incluidos los refractarios. Como aditivo a los aceites de corte clásicos. Como fluido de perforación para lubricar los punzones en perforaciones de cualquier diámetro. Permite realizar operaciones de taladrado profundo, y sobre metales duros. Operaciones de fileteado manual, semiautomático o automático. Roscado. Ranurado.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se usa siempre puro.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros

Contenedor: 1000 litros

Rev-5 - 00002022-12-02



KLINER
PROFESIONAL

