

WK-702 ANTIESTATICA

Cera antiestática autobrillante

DESCRIPCIÓN

WK-702 ANTIESTATICA es una dispersión acrílica autobrillante, rica en polímeros para suelos pintados con pinturas epoxi y poliuretanos.

WK-702 ANTIESTATICA crea una película protectora dura, a prueba del uso continuo y antiderrapante.

WK-702 ANTIESTATICA disipa la corriente eléctrica de pavimentos de granito, mármol, resinas epoxi, parquets, etc.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Protección de suelos dotándoles además de propiedades antiestáticas.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Quitar las capas viejas y dispersiones con decapante, y enjuagar con agua.

Aplicar WK-702 ANTIESTATICA sin diluir y extenderlo uniformemente con aplicador de peluche.

Después de secar aplicar otras capas. Es importante que esté bien seca antes del uso, por tanto, aplicar por la noche para que la superficie esté lista por la mañana.

Proteger del frío.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Blanco lechoso

Olor: Característico

pH: 7-8,5

Densidad: 1,040-1,060 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros

Contenedor: 1000 litros

Rev-2 - 00002022-11-28



KLINER
PROFESIONAL



Tel. 945 29 20 10 • info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 por LRQA