

WK-702 PLUS

Cera autobrillante para conservar suelos pintados



Máquina pulidora
suelos

DESCRIPCIÓN

WK-702 PLUS es una dispersión acrílica autobrillante, rica en polímeros. WK-702 PLUS crea una película protectora dura, a prueba del uso continuo y antiderrapante.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Excelente adhesión en la mayoría de suelos como vinilo, sintético, linóleo, piedra, y suelos pintados de resina epoxi o poliuretano.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Quitar las capas viejas de cera y dispersiones con WK-703, y aclarar con agua. Aplicar WK-702 PLUS sin diluir y extenderlo uniformemente con aplicador de peluche. Dejar que se seque completamente (aproximadamente 3 horas) antes de aplicar capas adicionales de manera similar. Aplicar dos capas a suelos lisos no porosos y tres capas a suelos porosos. No usar en exteriores o zonas húmedas.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Opaca
Olor: Característico
pH: 7, 8, 9
Densidad: 1,040 - 1,060 g/ml

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases: 25 y 220 litros
Contenedor: 1000 litros

Rev-4 - 00002022-11-28



KLINER
PROFESIONAL



ISO 14000

BIOKEN
soluciones ecológicas

