

WK-CERA PLUS

Cera autobrillante.



Fregasuelos
manual

DESCRIPCIÓN

WK-CERA PLUS es una dispersión acrílica autobrillante, rica en polímeros. Crea una película protectora dura, a prueba del uso continuo y antiderrapante.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Excelente adhesión en la mayoría de suelos como vinilo, sintético, linóleo, piedra, y suelos pintados de resina epoxi o poliuretano.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Quitar las capas viejas de cera y dispersiones con WK-DECAPANTE DE CERAS, y aclarar con agua.

Aplicar WK-CERA PLUS sin diluir y extenderlo uniformemente con aplicador de peluche.

Dejar que se seque completamente (aproximadamente 3 horas) antes de aplicar capas adicionales de la misma forma.

Aplicar dos capas a suelos lisos no porosos y tres capas a suelos porosos.

Es importante que la superficie esté bien seca antes del uso.

Proteger del frío.

No usar en exteriores o zonas húmedas.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Opaca

Olor: Característico

pH: 7, 8, 9

Densidad:

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Garrafas de 5, 10 y 25 litros

Rev-2 - 00002024-11-06



KLINER
PROFESIONAL



BIOKEN
soluciones ecológicas

