## Detergente desengrasante por inmersión



Limpieza:
Desengrasado de
piezas mecanicas y
herramientas
Camión, furgoneta,
coche

### **DESCRIPCIÓN**

WK-DETERKLIN ISS es un detergente desengrasante especialmente desarrollado para el desengrase por baño de inmersión desde temperatura ambiente hasta temperaturas de 70°C.

WK-DETERKLIN ISS contiene en su formulación secuestrantes que evitan la precipitación de las sales cálcicas y magnésicas, al ser utilizado con aguas duras, sin que se vea afectado su poder de limpieza. Sus tensioactivos, cuidadosamente seleccionados, facilitan la penetración del producto dentro de la suciedad dándole un gran poder detergente y desengrasante.

WK-DETERKLIN ISS contiene en su formulación humectantes que reducen la tensión superficial, dándole un gran poder humectante. No contiene NTA, tensioactivos catiónicos ni nonilfenoles etoxilados. Producto fabricado con agua osmotizada.

## **CAMPOS DE APLICACIÓN**

Equipos de baños por inmersión, equipos de ultrasonidos, etc. WK-DETERKLIN ISS cumple los criterios de Real Decreto 770/1999 sobre Detergentes y Limpiadores, siendo un producto apto para limpieza de superficies alimentarias.

### MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

WK-DETERKLIN ISS puede utilizarse desde diluido al 10% en agua hasta el 30%, dependiendo del método de desengrase utilizado y de la suciedad.

Diseñado para equipos de inmersión a temperaturas desde ambiente hasta 70°C. Cuando se utiliza en industria alimentaria es obligado llevar a cabo un correcto aclarado final para evitar restos de producto sobre superficies que tengan contacto con alimentos.

# PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

#### **MODALIDAD DE SUMINISTRO**

Envases: 25 y 220 litros Contenedor: 1000 litros

Rev-1 - 00002022-06-0







