

KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



METAL KLINER

www.klinerprofesional.com

AIRLINE 110: Lubricante para circuitos neumáticos

Rev-3 03-01-11

DESCRIPCION

Lubricante altamente refinado y prácticamente incoloro. Su viscosidad está adaptada para una perfecta atomización.

Punto de inflamación elevado.

Buena protección frente al desgaste.

Es neutro a diferencia de los plásticos, juntas y elastómeros. Posee un punto de anilina bastante elevado.

Anti-niebla.

CAMPOS DE APLICACION

Lubricación de circuitos de aire comprimido.

Engrasados delicados y mecanismos frágiles.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se utiliza puro en maquinaria cuyas instrucciones indiquen que se use un aceite hidráulico de este tipo.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Color: Incoloro

Densidad: 0,870 kg/dm³

Viscosidad a 40°C: 15,0 cSt

Clasificación NF E 48 6 03: HH clase 15

Punto de anilina: 103°C

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Bombonas de 25L.

Bidones de 220L.

Contenedores de 1.000L.

