

KLINER-PROFESIONAL, S.A.


Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



AUTO KLINER

www.klinerprofesional.com

AK-140: Base desengrasante soluble en gasoil o petróleo

Rev-4 03-01-12

DESCRIPCION

AK-140 es una combinación de tensioactivos, emulsionantes, disolventes e inhibidores de corrosión.

AK-140 es un producto líquido, de color rojo con excelentes características disolventes, penetrantes y emulsionantes. El desengrasante obtenido penetra en la suciedad disolviéndola y formando una emulsión homogénea en el momento del enjuague. Así, la suciedad, formando cuerpo con la emulsión, quedará totalmente eliminada sin dejar residuos en suelos, tuberías, desagües, etc.

Cuando se utiliza en baños de desengrase, las características anteriores proporcionan una larga duración al baño, ya que la suciedad es eliminada en la fase de enjuague y no directamente en el baño.

CAMPOS DE APLICACION

Se utiliza para preparar desengrasantes emulsionantes en frío, mezclándolo con petróleo, gasoil u otro disolvente similar.

Idóneo para la eliminación de aceites, grasas, ceras de protección, asfaltos, etc.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

El desengrasante preparado con AK-140 se podrá utilizar en baños por inmersión, con brocha o rociándolo sobre piezas o superficies. En cualquier caso será necesario, después de haber dejado actuar el producto un cierto tiempo, efectuar un minucioso enjuague.

El desengrasante preparado se utiliza siempre en frío, aunque el enjuague puede efectuarse con agua fría o caliente.

AK-140 se usará diluido del 10 al 20% en gasoil.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Color: Rojo

Olor: Característico

Densidad: 0,825-0,835 g/ml

Punto de inflamación: 45°C

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases de 10, 25 y 220 litros.

Cajas de 4 x 5 litros

Contenedores de 1.000 litros

