

KLINER-PROFESIONAL, S.A.


Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



CONS KLINER

www.klinerprofesional.com

CK-ACEMOL C:Desencofrante de hormigón uso puro

Rev-4 03-01-12

DESCRIPCION

CK-ACEMOL C es un fluido para el desmoldeo de viguetas de hormigón en molde metálico. Fluido especial, de color claro, de fácil aplicación con esponja, pistola, etc., de gran poder cubriente, por lo que su empleo resulta económico.

Deposita una película untuosa sobre los moldes metálicos, formando una verdadera capa barrera ante la masa de hormigón, que impide su adherencia. La separación de los moldes se realiza muy fácilmente.

Conserva los moldes en buen estado, sin oxidaciones ni adherencias de cemento. Se evitan los gastos de acondicionamiento y limpieza. Se obtienen viguetas con la superficie muy lisa y sin manchas.

CK-ACEMOL C no genera ningún ataque superficial al hormigón. CK-ACEMOL C permite la aplicación posterior de pinturas o revestimientos sin ningún riesgo de contaminación en la superficie del hormigón.

CAMPOS DE APLICACION

El CK-ACEMOL C es de tipo económico y se emplea en el desmoldeo de ladrillos, viguetas, etc., en condiciones muy favorables.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda su uso puro.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Color: Amarillento

Olor: Característico

Densidad: 0,870-0,910 g/ml

Punto de congelación: -18°C

Punto de inflamación: 120°C

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Bombonas de 25L.

Bidones de 220L.

Contenedores de 1.000L.

