KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8
CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA
Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009
info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:

www.klinerprofesional.com

CK-DISOLVENTE POLIFLEX: Diluyente especial para pinturas de poliuretano

Rev-3 03-01-11

DESCRIPCION

CK-DISOLVENTE POLIFLEX está formado por una mezcla de disolventes orgánicos especialmente seleccionados por su poder solvente.

CAMPOS DE APLICACION

CK-DISOLVENTE POLIFLEX es un disolvente especial para CK-POLIFLEX y para la limpieza de los utensilios utilizados.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Uso puro.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Naturaleza: Mezcla de disolventes orgánicos.
Forma física: Líquido.
Color: Incoloro.
Olor: Característico.
Densidad: 0.870 kg/l.
Solubilidad en agua: Insoluble.
Temperatura de inflamación: 27ºC.
Temperatura de ebullición: 138ºC.

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Bombonas de 25L.
Bidones de 220L.
Contenedores de 1.000L