

KLINER-PROFESIONAL, S.A.


Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



METAL KLINER

www.klinerprofesional.com

LATON METAL: Latón en aerosol

Rev-1 01-09-09

DESCRIPCION

Protege de los ataques de la intemperie.

Alto contenido en latón.

Secado rápido.

CAMPOS DE APLICACION

Retoques de piezas de latón dañadas al soldar, taladrar.

Lacado eficaz para todo tipo de metales, así como para casi todos los plásticos, maderas, piedra, papel, cristal. Utilizable en decoración.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

El spray debe estar a temperatura ambiente y debe aplicarse en espacios bien aireados.

Agitar enérgicamente durante 2 minutos, hasta oír la bola de acero.

La superficie debe estar exenta de grasas y de corrosión.

Aplicar desde una distancia de 25 a 30 cm.

Si se van a aplicar varias capas, esperar 5 minutos entre capa y capa.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Color: Latón

Olor: Ligero

Densidad: 0,700g/ml

Punto de inflamación: <0°C

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Aerosol de 520ml.

