

KLINER-PROFESIONAL, S.A.


Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



METAL KLINER

www.klinerprofesional.com

MK-DESMOL AB: Deslizante para la industria de la madera

Rev-4 03-01-12

DESCRIPCION

Deslizante para la industria de la madera.

CAMPOS DE APLICACION

En la industria de la madera para deslizar la madera sobre el bancado. No mancha la madera.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se usa siempre puro.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Punto de inflamación: 150°C

Punto de congelación: -45°C

Punto de anilina: 93°C

Color: 30

Densidad a 15°C: 0,870-0,880 g/ml

Viscosidad a 40°C: 25 cSt

Viscosidad a 50°C: 4 cSt

Índice de refracción a 20°C: 1,477

Contenidos parafínicos: 70

Contenido nafténicos: 30

Contenido aromáticos: 0%

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Bombonas de 25L.

Bidones de 220L.

Contenedores de 1.000L.

