KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8
CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA
Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009
info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:

www.klinerprofesional.com

MK-ENGRAS: Aceite de engrase general

Rev-3 03-01-11

DESCRIPCION

Los diferentes aceites MK-ENGRAS se diferencian por sus distintas viscosidades ISO VG 46, 68, 150 (otras viscosidades consultar).
En todos los casos el punto mínimo de inflamación es superior a 180ºC.
MK-ENGRAS, pasa el escalón FZG 11 y un mínimo de 60 libras Timken.
MK-ENGRAS, pasa el escalón FZG 12 y 70 libras en el ensayo Timken.
Poseen un buen poder lubricante, incluso en condiciones extremas, debido a su gran capacidad de absorción de presión.
No es corrosivo al cobre ni sus aleaciones.
Su aditivación le proporciona excelentes propiedades antidesgaste, estabilidad a la oxidación y resistencia a la espuma.
Se trata de una serie de aceites parafínicos altamente refinados y aditivados para atender al servicio del engrasado industrial.

CAMPOS DE APLICACION

Engrase general.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se utiliza puro en maquinaria cuyas instrucciones indiquen que se use un aceite de engrase.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Color: Amarillento
Olor: Característico
Densidad: 0,880 g/ml
Punto inflamación: > 215ºC

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Bombonas de 25L.
Bidones de 220L.
Contenedores de 1.000L.