

KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



METAL KLINER

www.klinerprofesional.com

MK-F6 ECO:Fluido desbloqueante-lubricante ecológico

Rev-4 03-01-12

DESCRIPCION

Desbloqueante ecológico compuesto por lubricantes vegetales, aditivos y otros compuestos no tóxicos.

Funciones: Desbloqueante, desoxidante, penetrante, lubricante, anticorrosión, reductor de fricción, antiadherente.

Limpio, de color verde, no graso, está garantizado sin silicona ni ácido ortofosfórico. No contiene disolventes clorados.

Producto estable con baja tensión superficial.

Tiene un olor vegetal natural.

No tiene reactividad fotoquímica, no irrita.

Compatible con todos los materiales plásticos y elastómeros, no ataca a la pintura.

CAMPOS DE APLICACION

Tornillería, rótulas, cuñas. Pivotes, ejes. Cables con fundas. Contactos electromecánicos. Bisagras. Guías. Columnas. Correderas. Antenas telescópicas. Bastidores (limpieza y reactivación de superficies). Desengrasado de cadenas.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

MK-F6 ECO se usa siempre puro, esperando unos minutos y aflojando la pieza.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Estado físico: Líquido

Color: Verde

Olor: Característico

Densidad a 25°C: 0,845-0,855 g/ml

Punto de inflamación VC: 105°C

Punto de congelación: -15°C

Acidez libre: <0,1

Corrosión lámina de cobre: 1a

Viscosidad a 25°C: 2.2 cSt

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Bombonas de 25L.

Bidones de 220L.

Contenedores de 1.000L.

