KLINER-PROFESIONAL, S.A.

Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8 CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009 info@klinerprofesional.com







www.klinerprofesional.com

MK-HIDROX: Aceite hidráulico. Antidesgaste

Rev-3 03-01-11

DESCRIPCION

Aceites minerales con propiedades antidesgaste. Estos aceites MK-HIDROX, contienen aditivos antioxidantes, antiherrumbre, antiespumante, antidesgaste, mejoradores del índice de viscosidad y rebaja del punto de congelación y están preparados para circuitos hidráulicos con grandes variaciones de temperatura y fuertes cargas de rozamiento.

CAMPOS DE APLICACION

Aceite para circuitos hidráulicos.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se utiliza puro en maquinaria cuyas instrucciones indiquen que se use un aceite hidráulico.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Color: Amarillo Olor: Característico Densidad: 0,880

Punto de inflamación: > 190°C Indice de viscosidad: > 120 Punto de anilina: 90°C

Viscosidad: ISO VG 22, 32, 46, 68, 100 (otras consultar)

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Bombonas de 25L. Bidones de 220L.

Contenedores de 1.000L.

